

Equipment

●: 標準装備

主要装備	
通称名	シトロエン C3 エアクロス SUV
機種名	MAX / MAX BlueHDi
セーフティ/セキュリティ	
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●
アンチロックブレーキシステム(電子制御式制動力分配機能付)	●
ブレーキアシスト	●
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)	●
ヒルスタートアシスタンス	●
バックゾナー	●
バックカメラ(トップリアビジョン機能付)	●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●
レーンデパーチャウオーニング	●
インテリジェントハイビーム	●
スピードリミットインフォメーション&リコメンデーション	●
ドライバードアテンションアラート	●
フロントシートベルトプリテンションナー/フォースリミッター	●
リアシートベルトフォースリミッター(左右2席)	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(リア左右席)	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●
タイヤ空気圧警告灯	●
エクステリア	
LEDヘッドライト	●
デイトタイムランニングライト(LED)	●
フロントフォグランプ(LED、コーナリングランブ機能付)	●
リアフォグランプ	●
オートヘッドライト	●
雨滴感知式オートワイパー	●
ホイールアーチモール	●
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)	●
バイトーンルーフ	●
パノラミックサンルーフ(電動メッシュサンシェード付)	●
ルーフレール	●
インテリア	
エアコン(モノゾーン/アレルゲン除去フィルター付)	●オート
スマートキー/エンジンスタートボタン	●
革巻ステアリングホイール(ステアリングスイッチ付)	●
ダッシュボード	グレーファブリック
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	●
2ポジションラゲッジフロアボード	●
グリップコントロール(ヒルディセントコントロール付)	●
自動防眩式ルーフミラー	●
運転席/助手席バニティミラー	●
フロント&リア シーリングランブ/マップランブ	●LED
12V電源ソケット(フロント×1/リア×1)	●
シート	
ファブリック&テップレザースーツ	ブラック
運転席高さ調整	●
運転席センターアームレスト	●
前方可倒式助手席シートバック	●
60:40分割可倒式リアシート	●
リアシート前後スライド/リクライニング/リアセンターアームレスト	●
オーディオ/ナビゲーション	
7インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)	●
足回り	
17インチアロイホイール	●
オールシーズンタイヤ	●
パンク修理キット	●

Technical Information

主要諸元			
通称名		シトロエン C3 エアクロス SUV	
機種名		MAX	MAX BlueHDi
タイプ		5ドアSUV	
型式		5BA-A8HN05	3DA-A8YH01
ハンドル		右	
トランスミッション		6速オートマチック	
寸法・重量			
全長	mm	4,160	
全幅	mm	1,765	
全高	mm	1,630	
ホイールベース	mm	2,605	
トレッド前	mm	1,515	
トレッド後	mm	1,490	
最低地上高	mm	160	
最小回転半径	m	5.5	
車両重量	kg	1,320	1,380
乗車定員	名	5	
エンジン			
種類		ターボチャージャー付直列3気筒 DOHC	ターボチャージャー付直列4気筒 DOHC (ディーゼル)
内径×行程	mm	75.0×90.5	75.0×84.8
圧縮比		10.5	16.4
総排気量	cc	1,199	1,498
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	
最高出力	kW(ps)/rpm	96(130)/5,500	88(120)/3,750
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750	300/1,750
燃料およびタンク容量	ℓ	プレミアムガソリン・45	軽油・45
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	19.9
	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ	16.7
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	12.9
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	16.7
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	19.1
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/ アイドリングストップ/電動パワーステアリング	コモンレール式筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング
カーエアコン冷媒	種類	HFO-1234yf	
	GWP値	1以下	
	使用量	400	
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度	
動力伝達装置			
クラッチ形式		3要素1段2相形	
変速比	第1速	4.043	
	第2速	2.370	
	第3速	1.555	
	第4速	1.159	
	第5速	0.852	
	第6速	0.671	
	後退	3.192	
最終減速比		3.679	3.231
駆動方式		前輪駆動	
ステアリング形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS		有	
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	215/50 R17	
ホイール	前・後	17インチ	

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 無断掲載を禁じます。■ ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。