

NEW CITROËN C3

Technical Information

主要諸元		
通称名	シトロエン C3	
機種名	C3 セダクション レザー / C3 FEEL	
タイプ	5ドアハッチバック	
型式	ABA-A5HM01	
ハンドル	右	
トランスミッション	オートマチックモード付 5速ETG (エフィシエント・トロニック・ギアボックス)	
寸法・重量		
全長	mm	3,955
全幅	mm	1,730
全高	mm	1,530
ホイールベース	mm	2,465
トレッド前	mm	1,465
トレッド後	mm	1,470
最低地上高	mm	145
最小回転半径	m	5.4
車両重量	kg	1,140
乗車定員	名	5
エンジン		
型式	HM01	
種類	直列3気筒DOHC	
内径×行程	mm	75.0×90.5
総排気量	cc	1,199
圧縮比	11.0	
最高出力	kW(ps)/rpm	60(82)/5,750
最大トルク	Nm(kgm)/rpm	118(12.0)/2,750
燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	
燃料およびタンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン・50
燃料消費率※	(km/ℓ)	19.0
主要燃費向上対策	可変バルブタイミングコントロール、アイドリングストップ	
カーエアコン冷媒	種類	R134a
	GWP値	1,430
	使用量g	425
	目標値/目標年度	GWP150 / 2023年度
動力伝達装置		
クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム式	
変速比	第1速	3.416
	第2速	1.809
	第3速	1.281
	第4速	0.975
	第5速	0.767
	後退	3.583
最終減速比	4.692	
駆動方式	前輪駆動	
ステアリング形式	ラック & ピニオン	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ドラム
ABS	有	
サスペンション		
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式
	後	トーションビーム式
タイヤ	前・後	195/55 R16
ホイール	前・後	6J×16 アロイ / 6J×16 スチール

※数値は国土交通省が認めたフランスの試験機関(UTAC)によるJC08モードでの測定値です。
実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。