

Equipment

●:標準装備

主要装備				
通称名	シトロエン ベルランゴ			
機種名	FEEL	SHINE	SHINE XTR PACK	
セーフティ/セキュリティ				
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●	●	●
ブレーキアシスト	●	●	●	●
ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール)	●	●	●	●
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●	●	●	●
フロント/サイド/バックゾナー	-/-/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
バックカメラ(トップリアビジョン機能付)	●	●	●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●	●	●	●
アクティブクルーズコントロール(ブレーキサポート付)/スピードリミッター	●	●	●	●
レーンキープアシスト/ブラインドスポットモニター	●/●	●/●	●/●	●/●
インテリジェントハイビーム	●	●	●	●
トラフィックサインインフォメーション	●	●	●	●
ドライバーアテンションアラート	●	●	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(リア3席)	●	●	●	●
タイヤ空気圧警告灯	●	●	●	●
エクステリア				
ハロゲンヘッドライト&デイトタイムランニングライト(LED)	●	●	●	●
フロント&リアフォグランプ	●	●	●	●
オートヘッドライト&雨滴感知式オートワイパー	●	●	●	●
マジックウォッシュワイパー	●	●	●	●
スーパーテントガラス(リアサイド/リアクォーター/リア)	●	●	●	●
後席スライドドア(手動)	●	●	●	●
リアオープニングガラスハッチ	●	●	●	●
ルーフレール	●	●	●	●
リアスポイラー(ブラック)	●	●	●	●
カラーアクセント	ホワイト	ホワイト	マットオレンジ	
XTRバッジ	-	-	●	●
フロント/リアバンパーアンダーガードデコレーション	-	-	●	●
インテリア				
ダッシュボード	グレー	グレー	XTR専用色	
左右独立調整式オートエアコン	-	●	●	●
マニュアルエアコン	●	-	-	-
ハイセンターコンソール/後席用エアアウトレット(風量調節機能付)/USB充電ソケット	-	●	●	●
スマートキー/エンジンスタートボタン	-	●	●	●
革巻ステアリングホイール(ステアリングスイッチ付)パドルシフト付	-	●	●	●
ドライブモード(ノーマル/エコ)	●	●	●	●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ(フロント&リア)	●	●	●	●
リアサンバインド/床下収納/チャイルドウォッチミラー	-	●	●	●
リアシーリングボックス	-	●	●	●
マルチパノラミックルーフ:MODUTOP®(電動メッシュサンシェード付)	-	●	●	●
フレキシブルラゲッジトレイ	●	●	●	●
自動防眩式ルームミラー(サイドカメラモニター付)	●	●	●	●
運転席照明付バニティミラー	●	●	●	●
フロント&リアシーリングランプ/マップランプ	●	●	●	●
12V電源ソケット(センターコンソール/ラゲッジルーム)	●/-	●/●	●/●	●/●
シート				
ファブリックシート	●	●	● XTR専用生地	
助手席前方可倒式シート	●	●	●	●
フロントセンターアームレスト	●	●	●	●
リア3座独立シート/フォールディング	-	●	●	●
60:40分割可倒式リアシート	●	-	-	-
オーディオ				
8インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)/6スピーカー	●	●	●	●
足回り				
16インチ スチールホイール+キャップ	●	-	-	-
16インチ ブラックアロイホイール	-	●	●	●
17インチ アロイホイール	-	-	-	-
パンク修理キット	●	●	●	●

Technical Information

主要諸元			
通称名		シトロエン ベルランゴ	
機種名		FEEL	SHINE SHINE XTR PACK
ハンドル		右	
トランスミッション		8速オートマチック	
寸法・重量			
全長	mm	4,405	
全幅	mm	1,850	
全高	mm	1,850	
ホイールベース	mm	2,785	
トレッド前	mm	1,555	1,550
トレッド後	mm	1,570	1,560
最低地上高	mm	160	
最小回転半径	m	5.6	
車両重量	kg	1,610	1,630
乗車定員	名	5	
エンジン			
種類		ターボチャージャー付直列4気筒DOHC(ディーゼル)	
内径×行程	mm	75.0×84.8	
圧縮比		16.4	
総排気量	cc	1,498	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	
最高出力	kW(ps)/rpm	96(130)/3,750	
最大トルク	Nm/rpm	300/1,750	
燃料およびタンク容量	ℓ	軽油・50	
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値) km/ℓ	21.2	
燃料消費率	WLTCモード(国土交通省審査値) km/ℓ	18.0	
	市街地モード(WLTC-L) km/ℓ	14.6	
	郊外モード(WLTC-M) km/ℓ	17.9	
	高速道路モード(WLTC-H) km/ℓ	20.1	
種類		HFC-134a	
カーエアコン冷媒	GWP値	1,430	
	使用量	g	470
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度	
	廃車時の冷媒の扱い方	大気放出禁止/廃車時要回収	
主要燃費向上対策		コモンレール式筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング	
動力伝達装置			
駆動方式		前輪駆動	
ステアリング形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS		有	
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	205/60 R16	205/55 R17
ホイール	前・後	16インチ	17インチ

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■本仕様は予告なく変更することがあります。■無断掲載を禁じます。■ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。