

Equipment

●: 標準装備

主要装備			
通称名			
シトロエン C3 エアクロス SUV			
機種名	SHINE (受注生産) / SHINE BlueHDi (受注生産)	SHINE PACK / SHINE PACK BlueHDi	
セーフティ / セキュリティ			
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●	
アンチロックブレーキシステム(電子制御式制動力分配機能付)	●	●	
ブレーキアシスト	●	●	
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)	●	●	
ヒルスタートアシスタンス	●	●	
フロント/バックソナー	●	●	
バックカメラ(トップリアビジョン機能付)	●	●	
クルーズコントロール/スピードリミッター	●	●	
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ) / ディスタンスアラート	●	●	
レーンデパーチャーウォーニング	●	●	
ブラインドスポットモニター	●	●	
インテリジェントハイビーム	●	●	
スピードリミットインフォメーション&リコメンデーション	●	●	
ドライバードアテンションアラート	●	●	
フロントシートベルトプリテンショナー / フォースリミッター	●	●	
リアシートベルトフォースリミッター(左右2席)	●	●	
チャイルドシートISOFIXアンカー(リア左右席)	●	●	
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●	
タイヤ空気圧警告灯	●	●	
エクステリア			
LEDヘッドライト	●	●	
デイトタイムランニングライト(LED)	●	●	
フロントフォグランプ(LED、コーナリングランプ機能付)	●	●	
リアフォグランプ	●	●	
オートヘッドライト	●	●	
雨滴感知式オートワイパー	●	●	
ホイールアーチモール	●	●	
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●	
パイトーンルーフ	●	●	
パノラミックサンルーフ(電動メッシュサンシェード付)	—	●	
ルーフレール	●	●	
インテリア			
エアコン(モノゾーン / アレルゲン除去フィルター付)	● オート	● オート	
スマートキー / エンジンスタートボタン	●	●	
革巻ステアリングホイール(ステアリングスイッチ付)	●	●	
ダッシュボード	グレーファブリック	グレーファブリック	
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	●	●	
2ポジションラゲッジフロアボード	●	●	
グリップコントロール(ヒルディセントコントロール付)	—	●	
パークアシスト	●	●	
自動防眩式ルームミラー	●	●	
運転席 / 助手席パニティミラー	●	●	
後席ロールアップサンシェード	●	●	
フロント&リアシーリングランプ / マップランプ	●バルブ	●LED	
スマートフォンワイヤレスチャージャー	●	●	
12V電源ソケット×2	●	●	
フロアマット	—	—	
シート			
ファブリック&テップレザースーツ	ブラック	ブラック	
レザー&テップレザースーツ	—	—	
運転席高さ調整	●	●	
運転席センターアームレスト	●	●	
前方可倒式助手席シートバック	●	●	
60:40分割可倒式リアシート	●	●	
リアシート前後スライド/リクライニング/リアセンターアームレスト	●	●	
オーディオ / ナビゲーション			
7インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)	●	●	
HiFiスピーカー	—	●	
足回り			
ホイール	16インチアロイ	17インチアロイ	
オールシーズンタイヤ	—	●	
パンク修理キット	●	●	

Technical Information

主要諸元					
通称名					
シトロエン C3 エアクロス SUV					
機種名		SHINE (受注生産)	SHINE PACK	SHINE BlueHDi (受注生産)	SHINE PACK BlueHDi
タイプ		5ドアSUV			
型式		5BA-A8HN05		3DA-A8YH01	
ハンドル		右			
トランスミッション		6速オートマチック			
寸法・重量					
全長	mm	4,160			
全幅	mm	1,765			
全高	mm	1,630			
ホイールベース	mm	2,605			
トレッド前	mm	1,505	1,515	1,505	1,515
トレッド後	mm	1,485	1,490	1,485	1,490
最低地上高	mm	160			
最小回転半径	m	5.5			
車両重量	kg	1,290	1,320	1,350	1,380
乗車定員	名	5			
エンジン					
種類		ターボチャージャー付直列3気筒 DOHC		ターボチャージャー付直列4気筒 DOHC (ディーゼル)	
内径×行程	mm	75.0×90.5		75.0×84.8	
圧縮比		10.5		16.4	
総排気量	cc	1,199		1,498	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射			
最高出力	kW(ps)/rpm	96(130)/5,500		88(120)/3,750	
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750		300/1,750	
燃料およびタンク容量	ℓ	プレミアムガソリン・45		軽油・45	
燃料消費率	JC08モード(国土交通省審査値)	km/ℓ		—	
	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ		21.3	
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ		18.0	
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ		21.3	
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ		23.2	
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング		コモンレール式筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング	
カーエアコン冷媒	種類	HFO-1234yf			
	GWP値	1以下			
	使用量	400			
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度			
動力伝達装置					
クラッチ形式		3要素1段2相形			
変速比	第1速	4.043			
	第2速	2.370			
	第3速	1.555			
	第4速	1.159			
	第5速	0.852			
	第6速	0.671			
	後退	3.192			
最終減速比		3.679		3.231	
駆動方式		前輪駆動			
ステアリング形式		ラック&ピニオン			
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク			
	後	ディスク			
ABS		有			
サスペンション					
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式			
	後	トーションビーム式			
タイヤ	前・後	205/60 R16	215/50 R17	205/60 R16	215/50 R17
ホイール	前・後	16インチ	17インチ	16インチ	17インチ

■ 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ■ WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 無断掲載を禁じます。■ ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。