

# Equipment

●: 標準装備

主要装備			
通称名		シトロエン C3 エアクロス SUV	
機種名	SHINE		SHINE パッケージ
<b>セーフティ/セキュリティ</b>			
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●		●
アンチロックブレーキシステム(電子制御式制動力分配機能付)	●		●
ブレーキアシスト	●		●
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)	●		●
ヒルスタートアシスタンス	●		●
フロント/バックゾナー	●		●
バックカメラ(トップリアビジョン機能付)	●		●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●		●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●		●
レーンデパーチャーウォーニング	●		●
ブラインドスポットモニター	●		●
インテリジェントハイビーム	●		●
スピードリミットインフォメーション&リコメンデーション	●		●
ドライバーアテンションアラート	●		●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●		●
リアシートベルトフォースリミッター(左右2席)	●		●
チャイルドシートISOFIXアンカー(リア左右席)	●		●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●		●
タイヤ空気圧警告灯	●		●
<b>エクステリア</b>			
LEDヘッドライト	●		●
デイトタイムランニングライト(LED)	●		●
フロントフォグランプ(LED、コーナリングランブ機能付)	●		●
リアフォグランプ	●		●
オートヘッドライト	●		●
雨滴感知式オートワイパー	●		●
ホイールアーチモール	●		●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	●		●
バイターンルーフ	●		●
パノミックサンルーフ(電動メッシュサンシェード付)	—		●
ルーフレー尔	●		●
<b>インテリア</b>			
エアコン(モノゾーン/アレルゲン除去フィルター付)	●	● オート	● オート
スマートキー/エンジンスタートボタン	●		●
革巻ステアリングホイール(ステアリングスイッチ付)	●		●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	●		●
2ポジションラゲッジフロアボード	●		●
グリップコントロール(ヒルディセントコントロール付)	—		●
パークアシスト	●		●
自動防眩式ルームミラー	●		●
運転席/助手席バニティミラー	●		●
後席ロールアップサンシェード	●		●
フロント&リアシーリングランブ/マップランブ	●	● バルブ	● LED
スマートフォンワイヤレスチャージャー	●		●
12V電源ソケット×2	●		●
<b>シート</b>			
ファブリック&テップレザーシート	●		●
運転席高さ調整	●		●
運転席センターアームレスト	●		●
前方可倒式助手席シートバック	●		●
60:40分割可倒式リアシート	●		●
リアシート前後スライド/リクライニング/リアセンターアームレスト	●		●
<b>オーディオ/ナビゲーション</b>			
7インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)	●		●
HiFiスピーカー	—		●
<b>足回り</b>			
ホイール		16インチアロイ	17インチアロイ
マッド&スノータイヤ(スノーフレックマーク付)	—		●
パンク修理キット	●		●

# Technical Information

主要諸元			
通称名		シトロエン C3 エアクロス SUV	
機種名		SHINE	SHINE パッケージ
タイプ		5ドアSUV	
型式		5BA-A8HN05	
ハンドル		右	
トランスミッション		6速オートマチック	
寸法・重量			
全長	mm	4,160	
全幅	mm	1,765	
全高	mm	1,630	
ホイールベース	mm	2,605	
トレッド前	mm	1,505	1,515
トレッド後	mm	1,485	1,490
最低地上高	mm	160	
最小回転半径	m	5.5	
車両重量	kg	1,290	1,320
乗車定員	名	5	
エンジン			
種類		ターボチャージャー付直列3気筒DOHC	
内径×行程	mm	75.0×90.5	
圧縮比		10.5	
総排気量	cc	1,199	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	
最高出力	kW(ps)/rpm	96(130)/5,500	
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750	
燃料およびタンク容量	ℓ	プレミアムガソリン・45	
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	19.9
	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ	16.7
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	12.9
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	16.7
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	19.1
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング	
カーエアコン冷媒	種類		HFC134a
	GWP値		1,430
	使用量	g	425
	目標値/目標年度		GWP150/2023年度
廃車時の冷媒の扱い方		大気放出禁止/廃棄時要回収	
動力伝達装置			
クラッチ形式		3要素1段2相形	
変速比	第1速		4.043
	第2速		2.370
	第3速		1.555
	第4速		1.159
	第5速		0.852
	第6速		0.671
	後退		3.192
最終減速比		3.679	
駆動方式		前輪駆動	
ステアリング形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS		有	
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	205/60 R16	215/50 R17
ホイール	前・後	16インチ	

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 無断掲載を禁じます。■ ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。