

# Equipment

●:標準装備 ○:オプション

主要装備			
通称名	シトロエン C3		
		FEEL	SHINE
<b>セーフティ/セキュリティ</b>			
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●		●
アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動分配機能)	●		●
ESC(エレクトロニクススタビリティコントロール)	●		●
ヒルスタートアシスタンス	●		●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●		●
シートベルトフォースリミッター(後席左右)	●		●
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右)	●		●
バックソナー	●		●
バックカメラ	—		●
トランスポンダー式盗難防止イモビライザー	●		●
チャイルドセーフティスイッチ	●		●
オートドアロック/スーパードアロック	●		●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●		●
ディスタンスアラート	●		●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)	●		●
ドライバークラッシュアラート	●		●
スピードリミットインフォメーション	●		●
レーンデパーチャーウオーニング	●		●
ブラインドスポットモニター	—		●
タイヤ空気圧警告灯	●		●
<b>エクステリア</b>			
ハロゲンヘッドライト(LEDデイトタイムライト付)	●		●
インテリジェントハイビーム	●		●
フロントフォグランプ/リアフォグランプ	●		●
オートヘッドライト	●		●
ホイールアーチモール	●		●
エアバンパ	●		●
雨滴感知式オートワイパー/リアワイパー	●		●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	●		●
バイトーンルーフ	—		●
パノラミックガラスルーフ(手動サンシェード付)	—		○
<b>インテリア</b>			
革巻ステアリング/ステアリングスイッチ(チルト&テレスコピック機能付)	—/●		●/●
7インチタッチスクリーン(Apple CarPlay™/Android Auto対応)	●		●
オートエアコン(花粉フィルター付)	●		●
ワンタッチパワーウィンドウ(運転席/助手席/リア)	●		●
自動防眩式ルームミラー	●		●
12V電源ソケット	●		●
コネクテッドカム	—		●
スマートキー/エンジンスタートボタン	●		●
<b>シート</b>			
ファブリックシート	●		●
運転席シートハイトアジャスター	●		●
シーリングランプ/マップランプ	●/—		●/●
パニティミラー	●		●
6:4分割可倒式リアシート	●		●
<b>オーディオ</b>			
6スピーカーオーディオ(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®)	●		●
<b>足回り</b>			
16インチスチールホイール+キャップ	●		—
16インチアロイホイール	—		●
スペアタイヤ	15インチ		15インチ

# Technical Information

主要諸元			
通称名		シトロエン C3	
機種名		FEEL	SHINE
タイプ		5ドアハッチバック	
型式		3BA-B6HN05	
ハンドル		右	
トランスミッション		6速オートマチック	
寸法・重量			
全長	mm	3,995	
全幅	mm	1,750	
全高	mm	1,495	
ホイールベース	mm	2,535	
トレッド前	mm	1,480	
トレッド後	mm	1,480	
最低地上高	mm	160	
最小回転半径	m	5.5	
車両重量	kg	1,160	1,160 (1,180)*1
乗車定員	名	5	
エンジン			
型式		HN05	
種類		ターボチャージャー付直列3気筒DOHC	
内径×行程	mm	75.0×90.5	
圧縮比		10.5	
総排気量	cc	1,199	
燃料供給装置		電子制御燃料噴射	
最高出力	kW (ps)/rpm	81 (110)/5,500	
最大トルク	Nm/rpm	205/1,500	
燃料およびタンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン・47	
燃料消費率	JCO8モード (国土交通省審査値)	km/ℓ	18.2
	WLTCモード (国土交通省審査値)	km/ℓ	16.4
	市街地モード (WLTC-L)	km/ℓ	13.2
	郊外モード (WLTC-M)	km/ℓ	16.4
	高速道路モード (WLTC-H)	km/ℓ	18.3
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール / 筒内直接噴射 / アイドリングストップ / 電動パワーステアリング	
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	
	GWP値	1,430	
	使用量	425	
	目標値/目標年度	GWP150 / 2023 年度	
	廃車時の冷媒の扱い方	大気放出禁止 / 廃棄時要回収	
動力伝達装置			
クラッチ形式		3要素1段2相形	
変速比	第1速	4.043	
	第2速	2.370	
	第3速	1.555	
	第4速	1.159	
	第5速	0.852	
	第6速	0.671	
	後退	3.192	
最終減速比		3.679	
駆動方式		前輪駆動	
ステアリング形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS		有	
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	205/55 R16	205/55 R16
ホイール	前・後	16インチ スチール	16インチ アロイ

\*1 パノラミックガラスルーフ装着車の数値です。

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■本仕様は予告なく変更することがあります。■無断掲載を禁じます。■ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。