

# Equipment

●：標準装備

主要装備		
通称名		
機種名	SHINE PACK	SHINE PACK PLUG-IN HYBRID
セーフティ/セキュリティ		
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)	●	●
エレクトリックパーキングブレーキ	●	●
ヒルスタートアシスタンス	●	●
フロント/バックソナー	●	●
360°ビジョン(フロント/サイド/リアカメラ)	●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●	●
レーンデパーチャーウォーニング	●	●
アクティブクルーズコントロール/トラフィックジャムアシスト	●	●
レーンポジショニングアシスト	●	●
ブラインドスポットモニターシステム(ロングレンジ)	●	●
リアクrostラフィックアラート	●	●
全車共通装備	●インテリジェントハイビーム ●スピードリミットインフォメーション&リコメンドーション ●ドライバークルーズアシストアラート ●ポストコロジションセーフティブレーキ ●アクティブボンネット ●フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター ●リアシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター(左右2席) ●チャイルドシートISOFIXアンカー(リア左右席) ●タイヤ空気圧警告灯	
エクステリア		
LEDヘッドライト	●	●
LEDデイトタイムランニングライト	●	●
LEDフロントフォグランプ(コーナリングランプ機能付)	●	●
リアフォグランプ	●	●
オートヘッドライト	●	●
雨滴感知式オートワイパー	●	●
ハンズフリー電動テールゲート	●	●
ラミネーテッドサイドガラス	●	●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●
スライディングガラスサンルーフ(サンシェード付)	●	●
パイトーンルーフ*	●	●
インテリア		
左右独立調整式オートエアコン(アレルゲン除去フィルター付)	●	●
プロキシミティスマートキー/エンジン(システム)スタートボタン	●	●
革巻ステアリングホイール(ヒーター/ステアリングスイッチ/パドルシフト付)	●	●
ドライブモード(エコ/ノーマル/スポーツ)	●	—
ドライブモード(エレクトリック/ハイブリッド/コンフォート/スポーツ)	—	—
ブレーキ回生モード	—	●
7インチ デジタルインストルメントパネル	●	●
エクステンデッドヘッドアップディスプレイ	●	●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	●	●
カップホルダー	●	●
フレームレス自動防眩式ルームミラー	●	●
運転席/助手席LED付パニティミラー	●	●
LEDフロントシールングランプ/マップランプ/リアランプ	●	●
スマートフォンワイヤレスチャージャー	●	●
12V電源ソケット	●	●
アルミペダル/ドアシル&トランクシルプレート	●	●
フロアマット	●	●
シート		
ツートーンレザーシート(Hype Adamantium)	●	●
フロント電動シート(マルチポイントランバーサポート付)	●	●
フロントシートヒーター&ベンチレーション	●	●
運転席ウェルカムファンクション	●	●
フロントセンターアームレスト	●	●
リア6:4分割可倒シート	●	●
リアセンターアームレスト(スキーフラップ付)	●	●
インフォテインメント		
12インチタッチスクリーン(FM-AMラジオ/USB-C/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)	●	●ラジオはFMのみ
コネクテッドナビゲーションシステム	●	●
音声認識システム	●	●
8スピーカー	●	—
HiFiシステム 10スピーカー(ダッシュボードセンタースピーカー&ラゲッジフロアサブウーファ)	—	●
充電用USBソケット Type-C(フロント1個+リア2個)	●	●
足回り		
プログレッシブ・ハイドローリック・クッション(PHC)®	●	●アクティブ
19インチアロイホイール AERO X Black Diamond	●	●
タイヤ		205/55 R19
パンク修理キット	●	●
充電		
充電ソケット(交流普通充電)	—	●
普通充電ケーブル 3kW 15A	—	●
eSAVE	—	●
リモートコントロール(充電予約&プリコンディショニング)	—	●

\*ボディカラーがノアール ベルラネラの場合を除く。

# Technical Information

主要諸元			
通称名	シトロエン C5 X		
機種名	SHINE PACK	SHINE PACK PLUG-IN HYBRID	
型式	7BA-E435G06	3LA-E435G06H	
タイプ	5ドアハッチバック		
ハンドル	右		
トランスミッション	8速オートマチック		
寸法・重量			
全長	mm	4,805	
全幅	mm	1,865	
全高	mm	1,490	
ホイールベース	mm	2,785	
トレッド前	mm	1,600	
トレッド後	mm	1,605	
最低地上高	mm	165*	
最小回転半径	m	5.6	
車両重量	kg	1,520	1,790
乗車定員	名	5	
エンジン			
種類	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC		
内径×行程	mm	77.0×85.8	
総排気量	cc	1,598	
最高出力	kW(ps)/rpm	133(180)/5,500	132(180)/6,000
最大トルク	Nm/rpm	250/1,650	250/1,750
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射		
燃料およびタンク容量	ℓ	プレミアムガソリン・52	プレミアムガソリン・40
モーターおよび駆動バッテリー			
種類および個数	—	交流同期電動機 1	
定格出力	kW	— 30	
最高出力	kW(ps)/rpm	— 81/2,500	
最大トルク	Nm/rpm	— 320/500～2,500	
駆動バッテリー	—	リチウムイオン電池	
総電圧	V	— 304	
総電力量	kWh	— 12.4	
環境性能			
WLTCモード (国土交通省 審査値)	ハイブリッド燃料消費率	km/ℓ	— 17.3
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	— 12.8
	ハイブリッド燃料消費率	km/ℓ	— 18.4
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	— 18.4
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	— 19.5
	EV走行換算距離(等価EVレンジ)	km	— 65
	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)	km	— 65
	交流電力量消費率	Wh/km	— 188
	市街地モード(WLTC-L)	Wh/km	— 204
	交流電力量消費率	Wh/km	— 187
郊外モード(WLTC-M)	Wh/km	— 187	
高速道路モード(WLTC-H)	Wh/km	— 185	
一充電消費電力量	Wh/回	—	11.84

主要諸元			
通称名	シトロエン C5 X		
機種名	SHINE PACK	SHINE PACK PLUG-IN HYBRID	
種類	HFO-1234yf		
カーエアコン冷媒	GWP値	1以下	
	使用量	g	525 625
	目標値/目標年度	GWP150 / 2023年度	
主要燃費向上対策	可変バルブタイミングコントロール/ 筒内直接燃料噴射/ アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	プラグインハイブリッド/ ブレーキエネルギー回生/ 可変バルブタイミングコントロール/ 筒内直接燃料噴射/ アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	
動力伝達装置			
クラッチ形式	3要素1段2相形		
変速比	第1速	5.070	
	第2速	2.971	
	第3速	1.950	
	第4速	1.469	
	第5速	1.230	
	第6速	1.000	
	第7速	0.808	
	第8速	0.672	
後退	4.015		
最終減速比	3.537	3.363	
駆動方式	前輪駆動		
ステアリングギア形式	ラック&ピニオン		
主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS	有		
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	205/55 R19	
ホイール	前・後	19インチ	

■ ハイブリッド燃料消費率/EV走行換算距離(等価EVレンジ)/充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)/交流電力量消費率/一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は異なります。

■ WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

\*実測値となります。■数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■本仕様は予告なく変更することがあります。■無断掲載を禁じます。■ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。