

Equipment

●: 標準装備

主要装備	
通称名	シトロエン グランド C4 スペースツアラー
機種名	SHINE BlueHDi
エンジン	2.0 & DOHC Turbo Diesel
セーフティ / セキュリティ	
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●
ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール)	●
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●
シートベルトフォースリミッター(2列目左右)	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(2列目3席)	●
フロント&バックソナー	●
トランスポンダー式盗難防止イモビライザー	●
チャイルドセーフティスイッチ	●
オートドアロック/スーパードアロック	●
スピードリミッター	●
アクティブクルーズコントロール(ブレーキサポート付)	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート	●
スピードリミットインフォメーション	●
ドライバークラッシュアラート	●
レーンキープアシスト	●
ブラインドスポットモニター	●
タイヤ空気圧警告灯	●
エクステリア	
バイキセノンディレクションヘッドライト(LEDデイトタイムランニングランプ付)	●
インテリジェントハイビーム	●
フロントフォグランプ / リアフォグランプ	●
オートヘッドライト	●
雨滴感知式オートワイパー/リアワイパー	●
スーパーバノミックフロントウインドウ&スライディングサンバイザー	●
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リアハッチ)	●
電動サンブラインド付バノミックガラスルーフ	●
ハンズフリー電動テールゲート	●
ルーフレール	●
インテリア	
革巻ステアリング/ステアリングスイッチ(チルト&テレスコピック機能付)	●
パドルシフト	●
12インチバノミックスクリーン&7インチタッチスクリーン(Apple CarPlay™ / Android Auto対応)	●
360°ビジョン(フロント/サイド/バックカメラ付)	●
パークアシスト	●
フロント左右独立調整式オートエアコン / 後席用エアアウトレット	●
フロント&リアワンタッチパワーウインドウ(挟み込み防止機構付)	●
自動防眩式ルームミラー	●
12V電源ソケット(フロント/2列目)	●
サンシェード(2列目)	●
ラゲッジルームトカバー	●
スマートキー / エンジンスタートボタン	●
シート	
ハーフテップレザースeat(ブラック)	●
フロントシートハイトアジャスター	●
リム・パドルセンター・コンソール	●
フロントアームレスト	●
フロントシートバックテーブル	●
2列目シートスライド&コンフォートポジション	●
3列目シート	●
オーディオ	
タッチスクリーンオーディオ(FM・AM ラジオ/USB/Bluetooth®) / 6スピーカー	●
足回り	
17インチアロイホイール	●
パンク修理キット	●

Technical Information

主要諸元			
通称名		シトロエン グランド C4 スペースツアラー	
機種名		SHINE BlueHDi	
タイプ		5ドアハッチバック	
型式		3DA-B787AH01	
ハンドル		右	
トランスミッション		8速オートマチック	
寸法・重量			
全長	mm	4,605	
全幅	mm	1,825	
全高	mm	1,670	
ホイールベース	mm	2,840	
トレッド前	mm	1,575	
トレッド後	mm	1,585	
最低地上高	mm	135	
最小回転半径	m	5.5	
車両重量	kg	1,660	
乗車定員	名	7	
エンジン			
型式		AH01	
種類		ターボチャージャー付直列4気筒DOHC(ディーゼル)	
内径×行程	mm	85.0×88.0	
圧縮比		16.7	
総排気量	cc	1,997	
燃料供給装置		電子制御燃料噴射	
最高出力	kW(ps) / rpm	120(163) / 3,750	
最大トルク	Nm / rpm	400/2,000	
燃料およびタンク容量	ℓ	軽油・55	
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値)	km / ℓ	17.7
	WLTCモード(国土交通省審査値)	km / ℓ	16.7
	市街地モード(WLTC-L)	km / ℓ	13.2
	郊外モード(WLTC-M)	km / ℓ	16.4
	高速道路モード(WLTC-H)	km / ℓ	19.1
主要燃費向上対策		コモンレール式筒内燃料直接噴射 / アイドリングストップ / 電動パワーステアリング	
カーエアコン冷媒	種類		HFC134a
	GWP値		1,430
	使用量	g	450
	目標値 / 目標年度		GWP150 / 2023年度
	廃棄時の冷媒の扱い方		大気放出禁止 / 廃棄時要回収
動力伝達装置			
クラッチ形式		3要素1段2相形	
変速比	第1速		5.518
	第2速		3.183
	第3速		2.050
	第4速		1.492
	第5速		1.234
	第6速		1.000
	第7速		0.800
	第8速		0.673
	後退		4.221
最終減速比		2.571	
駆動方式		前輪駆動	
ステアリング形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS		有	
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	205/55 R17	
ホイール	前・後	7.0J×17 アロイ	

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 無断掲載を禁じます。■ ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。