

Equipment

●: 標準装備

主要装備			
通称名		シトロエン C3 エアクロス SUV	
機種名		SHINE	SHINE パッケージ
セーフティ/セキュリティ			
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)		●	●
アンチロックブレーキシステム(電子制御式制動力分配機能付)		●	●
ブレーキアシスト		●	●
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)		●	●
ヒルスタートアシスタンス		●	●
フロント/バックゾナー		●	●
バックカメラ(トリアビジョン 機能付)		●	●
クルーズコントロール/スピードリミッター		●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)/ディスタンスアラート		●	●
レーンデパーチャーウオーニング		●	●
ブラインドスポットモニター		●	●
インテリジェントハイビーム		●	●
スピードリミットインフォメーション&リコメンデーション		●	●
ドライバーアテンションアラート		●	●
フロントシートベルトプリテンションナー/フォースリミッター		●	●
リアシートベルトフォースリミッター(左右2席)		●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(リア左右席)		●	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ		●	●
タイヤ空気圧警告灯		●	●
エクステリア			
LEDヘッドライト		●	●
デイトタイムランニングライト(LED)		●	●
フロントフォグランプ(LED、コーナリングランプ機能付)		●	●
リアフォグランプ		●	●
オートヘッドライト		●	●
雨滴感知式オートワイパー		●	●
ホイールアーチモール		●	●
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)		●	●
バイターンルーフ		●	●
パノラミックサンルーフ(電動メッシュサンシェード付)		—	●
ルーフレール		●	●
インテリア			
エアコン(モノゾーン/アレルゲン除去フィルター付)		●オート	●オート
スマートキー/エンジンスタートボタン		●	●
革ステアリングホイール(ステアリングスイッチ付)		●	●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ		●	●
2ポジションラゲッジフロアボード		●	●
グリップコントロール(ヒルディセントコントロール付)		—	●
パークアシスト		●	●
自動防眩式ルームミラー		●	●
運転席/助手席バニティミラー		●	●
後席ロールアップサンシェード		●	●
フロント&リア シーリングランプ/マップランプ		●バルブ	●LED
スマートフォンワイヤレスチャージャー		●	●
12V電源ソケット×2		●	●
シート			
ファブリック&テップレザースーツ		●	●
運転席高さ調整		●	●
運転席センターアームレスト		●	●
前方可倒式助手席シートバック		●	●
60:40分割可倒式リアシート		●	●
リアシート前後スライド/リクライニング/リアセンターアームレスト		●	●
オーディオ/ナビゲーション			
7インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)		●	●
HiFiスピーカー		—	●
足回り			
ホイール		16インチアロイ	17インチアロイ
タイヤサイズ		205/60 R16	215/50 R17
マッド&スノータイヤ(スノーフレックマーク付)		—	●
パンク修理キット		●	●

Technical Information

主要諸元			
通称名		シトロエン C3 エアクロス SUV	
機種名		SHINE	SHINE パッケージ
タイプ		5ドアSUV	
型式		5BA-A8HN05	
ハンドル		右	
トランスミッション		6速オートマチック	
寸法・重量			
全長	mm	4,160	
全幅	mm	1,765	
全高	mm	1,630	
ホイールベース	mm	2,605	
トレッド前	mm	1,505	1,515
トレッド後	mm	1,485	1,490
最低地上高	mm	160	
最小回転半径	m	5.5	
車両重量	kg	1,290	1,320
乗車定員	名	5	
エンジン			
種類		ターボチャージャー付直列3気筒DOHC	
内径×行程	mm	75.0×90.5	
圧縮比		10.5	
総排気量	cc	1,199	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	
最高出力	kW(ps)/rpm	96(130)/5,500	
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750	
燃料およびタンク容量	ℓ	プレミアムガソリン・45	
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	19.9
	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ	16.7
	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	12.9
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	16.7
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	19.1
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング	
カーエアコン冷媒	種類		HFC134a
	GWP値		1,430
	使用量	g	425
	目標値/目標年度		GWP150/2023年度
廃車時の冷媒の扱い方		大気放出禁止/廃棄時要回収	
動力伝達装置			
クラッチ形式		3要素1段2相形	
変速比	第1速		4.043
	第2速		2.370
	第3速		1.555
	第4速		1.159
	第5速		0.852
	第6速		0.671
	後退		3.192
最終減速比		3.679	
駆動方式		前輪駆動	
ステアリング形式		ラック&ピニオン	
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS		有	
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	205/60 R16	215/50 R17
ホイール	前・後	16インチ	

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 無断掲載を禁じます。■ ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。